



KOMFORTNÍ VŠESTRANNÉ POUŽITÍ

Nástěnné jednotky R32/R410A → Vyzdvihnout

Moderní a kompaktní design
Komfortní funkce z řady jednotek Home
PRESET Mode (Volba uloženého uživatelského nastavení),
QUIET Mode (Tichý režim), COMFORT SLEEP (Klidný spánek), Hi Power
Infračervený dálkový ovladač součástí dodávky

Nástěnná jednotka pro systémy RAV s jednou místností určená ke kombinaci s venkovními jednotkami Digital Inverter, Super Digital Inverter a Digital Inverter BIG pro chladivo R32 nebo R410A. Díky nenápadnému designu jsou tyto nástěnné jednotky vhodné do kanceláří, obchodů, hotelů, technických místností, restaurací apod. K dispozici ve čtyřech výkonových variantách od 2,5 kW do 6,7 kW.

→ Výkon

- Vhodné pro nepřetržitý 24hodinový provoz
- Vysoká energetická účinnost
- Vysoce výkonný výměník tepla
- Samočisticí funkce po ukončení provozu vysuší výměník tepla
- Nízká hlučnost ventilátoru 55stupňů výkonu
- Systém diagnostiky poruch

→ Flexibilita

- Kompatibilní s venkovními jednotkami schladivem R32 nebo R410A
- Velká řízená lamela uvýdechu
- Optimální směr výdechu i ve velkých místnostech
- Snadno vyjímatelný a omývatelný základní prachový filtr
- Provedení „Easy Cleaning“ (Snadné čištění)

→ Pohodlné ovládání

- Infračervený dálkový ovladač součástí dodávky
- 24hodinový časovač
- Automatický režim
- Funkce Hi Power
- QUIET Mode (Tichý režim)
- Funkce přednastavení
- COMFORT SLEEP (Klidný spánek)
- Volitelné WiFi ovládání prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu nebo PC

→ Technické údaje

- Možnost kombinace se všemi kabelovými ovladači
- Integrované rozhraní TCC-Link
- Prostřednictvím rozhraní TCC Link možnost začlenění do řídicích systémů VRF
- Nastavitelný automatický restart po výpadku napájení
- K dispozici je volitelný redundantní modul
- Možnost připojení potrubí schladivem ze 3 stran



Nástěnné jednotky R32/R410A / SADA

Unutarnja jedinica			RAV-GM901KRTP-E
Venkovní jednotka			RAV-GM901ATP-E
Chladicí výkon	kW	❄	8,00
Chladicí výkon (rozsah)	kW	❄	1,90 - 8,80
Příkon (min./jmen./max.)	kW	❄	2,67
Účinnost EER (jmenovitá)	W/W	❄	3,00
Účinnost SEER (sezonní)		❄	6,10
Energetická třída		❄	A++
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	❄	-15/+46
Topný výkon	kW	☀	9,00
Topný výkon (rozsah)	kW	☀	1,6 - 9,90
Příkon (min./jmen./max.)	kW	☀	2,90
Účinnost COP	W/W	☀	3,10
Účinnost SCOP (sezonní)		☀	4,10
Energetická třída		☀	A+
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	☀	-15/+15

Vnitřní jednotka			RAV-GM901KRTP-E
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄	35/41/45
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	☀	35/41/45
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄	50/56/62
Hladina akustického výkonu	dB(A)	☀	50/56/62
Vzduchový výkon	m³/h		680/1180
Rozměry (VxŠxH)	mm		320 x 1050 x 250
Hmotnost	kg		14

❄ Chlazení ☀ Topení



Nástěnné jednotky R32/R410A / SADA

Venkovní jednotka			RAV-GM901ATP-E
Napájení	V/F+N/Hz		220-240/1/50
Příkon (jmen.)	A		11,58
Příkon (max.)	A		17,00
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄️	51
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	☀️	55
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄️	68
Hladina akustického výkonu	dB(A)	☀️	72
Připojení – Ø sání	mm (palce)		15,9 (5/8)
Připojení – Ø kapalina	mm (palce)		9,5 (3/8)
Délka potrubí (min.)	m		5
Délka potrubí (max.)	m		50
Převýšení (max.)	m		30
Vzduchový výkon	m³/h		2900
Typ kompresoru			Twin-Rotary
Chladivo			R32
Předplněno do	m		30
Doplnění chladiva dle délky rozvodů	g/m		35
Rozměry (VxŠxH)	mm		600 x 800 x 300
Hmotnost	kg		47

❄️ Chlazení ☀️ Topení

Podmínky měření tohoto výrobku najdete na stránce <https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html>

příslušenství

Popis

