



PRO POUŽITÍ V NÍZKÝCH PODHLEDECH

Nízké mezistropní jednotky R32/R410A



Vyzdvihnout

- Kompaktní a nízké
- Integrované čerpadlo kondenzátu
- Možnost externího přívodu čerstvého vzduchu

Nízká mezistropní jednotka pro systémy RAV s jednou místností určená ke kombinaci s venkovními jednotkami Digital Inverter a Super Digital Inverter pro chladivo R32 nebo R410A. Extrémně nízké provedení s vysokými hodnotami energetické účinnosti. K dispozici ve třech výkonových stupních od 2,5 kW do 5,0 kW.



Výkon

- Velmi vysoká energetická účinnost (až A++)
- Možnost neviditelného začlenění do podhledů
- Samočisticí funkce
- Nízká hlučnost ventilátoru se 3stupni výkonu
- Nastavitelný externí statický tlak až 50Pa
- Systém diagnostiky poruch



Flexibilita

- Kompatibilní s venkovními jednotkami schladivem R32 nebo R410A
- Možnost sání vzduchu zespodu nebo zezadu
- Omyvatelný základní prachový filtr s dlouhou životností
- Volitelné WiFi ovládání prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu nebo PC



Technické údaje

- Nízká stavební výška pouhých 210mm
- Možnost externího přívodu čerstvého vzduchu až do 15% jmenovitého vzduchového výkonu
- Integrované čerpadlo kondenzátu s dodací výškou až 85cm
- Možnost externí sady spřijímačem pro infračervený dálkový ovladač
- Možnost kombinace se všemi kabelovými ovladači
- Prostřednictvím rozhraní TCC Link možnost začlenění do řídicích systémů VRF
- Nastavitelný automatický restart po výpadku napájení
- K dispozici je volitelný redundantní modul



Nízké mezistropní jednotky R32/R410A / SADA

Unutarnja jedinica	RAV-RM561SDT-E		
Venkovní jednotka	RAV-GP561ATP-E		
Chladicí výkon	kW	❄	5,00
Chladicí výkon (rozsah)	kW	❄	1,20 - 5,60
Příkon (min./jmen./max.)	kW	❄	0,19/1,56/1,98
Účinnost EER (jmenovitá)	W/W	❄	3,21
Účinnost SEER (sezonní)		❄	5,77
Energetická třída		❄	A+
Roční spotřeba	kWh/a	❄	1266
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	❄	-15 / +52
Topný výkon	kW	☀	5,60
Topný výkon (rozsah)	kW	☀	0,90 - 7,00
Příkon (min./jmen./max.)	kW	☀	0,16/1,58/2,66
Účinnost COP	W/W	☀	3,54
Účinnost SCOP (sezonní)		☀	4,20
Energetická třída		☀	A+
Roční spotřeba	kWh/a	☀	1266
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	☀	-27 / +15

Vnitřní jednotka	RAV-RM561SDT-E		
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄	36/40/45
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	☀	36/40/45
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄	48/53/55
Hladina akustického výkonu	dB(A)	☀	48/53/55
Vzduchový výkon	m ³ /h		582/678/780
Externí statický tlak	Pa		4 - 44
Připojení – Ø kondenzát	mm		VP25
Rozměry (VxŠxH)	mm		210 x 845 x 645
Hmotnost	kg		22

❄ Chlazení ☀ Topení



Nízké mezistropní jednotky R32/R410A / SADA

Venkovní jednotka			RAV-GP561ATP-E
Napájení	V/F+N/Hz		220-240/1/50
Doporučené jištění	A		16
Příkon (jmen.)	A		6,94
Příkon (max.)	A		13,1
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A)	❄️	46
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A)	🔥	48
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄️	63
Hladina akustického výkonu	dB(A)	🔥	65
Připojení - Ø sání	mm (palce)		12,7 (1/2)
Připojení - Ø kapalina	mm (palce)		6,4 (1/4)
Délka potrubí (min.)	m		5
Délka potrubí (max.)	m		50
Převýšení (max.)	m		30
Vzduchový výkon	m ³ /h		2250
Typ kompresoru			Twin-Rotary
Chladivo			R32
Náplň chladiva	kg		1,35
Předplněno do	m		20
Doplnění chladiva dle délky rozvodů	g/m		20
Rozměry (VxŠxH)	mm		630 x 799 x 299
Hmotnost	kg		45

❄️ Chlazení 🔥 Topení

Podmínky měření tohoto výrobku najdete na stránce <https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html>

příslušenství	Popis
RBC-AMT32E	Standardní kabelový ovladač
TCB-AX32E2	Sada IR dálkový ovladač + samostatný přijímač pro všechny jednotky (univerzální použití)
TCB-FF101URE2	Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm

