

# Kazetové 60×60 SLIM

NAPROSTÝ KOMFORT V OKRUHU 360°



Kompaktní kazetové jednotky SLIM s krycím panelem o rozměrech 62 × 62 cm jsou určeny pro dokonalé osazení do rastru podhledu. Volitelným příslušenstvím je senzor pohybu pro maximální úspory energie, pokud se v místnosti nevyskytují žádné osoby.

→ Komfortní nastavení proudu vzduchu  
Krycí panel výšky 12 mm, bílé barvy  
Volba ovladače a senzoru pohybu



Venkovní jednotka





Volitelný standardní ovladač s časovačem On/Off Timer a funkcí Quiet (tichý režim)

)))  
30 až 41



|                 | Chladičivý výkon (kW) | Topný výkon (kW) | Akustický tlak | Rozměry (cm) V × Š × H |
|-----------------|-----------------------|------------------|----------------|------------------------|
| RAS-M10U2MUVG-E | 2,70                  | 4,00             | 30/-/37        | 256 x 575 x 575        |
| RAS-M13U2MUVG-E | 3,70                  | 5,00             | 33/-/39        | 256 x 575 x 575        |
| RAS-M16U2MUVG-E | 4,50                  | 5,50             | 33/-/41        | 256 x 575 x 575        |

Kazetové dveřní clony



→ Rovnoměrný výdech 360°

Speciální provedení lamel u kazetových jednotek zajišťuje dokonalou distribuci vzduchu v plném rozsahu 360° okolo jednotky, a to bez turbulencí. Díky tomu se i ve velkých místnostech efektivně zabrání průvanu. Vzduch do jednotky je nasáván zespodu. Volitelný senzor pohybu (Motion-Sensor) zajišťuje maximální úsporu energie.