


Vnitřní jednotky (Hydro- Box)

Technická data

Vnitřní jednotka (Hydro- Box)		HWS-804XWHM3-E	HWS-804XWHT6-E	HWS-804XWHT9-E	HWS-1404XWHM3-E	HWS-1404XWHT6-E	HWS-1404XWHT9-E	
Výstupní teplota topení	°C	20 - 55	20 - 55	20 - 55	20 - 55	20 - 55	20 - 55	
Výstupní teplota chlazení	°C	7 - 30	7 - 30	7 - 30	7 - 30	7 - 30	7 - 30	
Kombinace s		HWS-804H-E	HWS-804H-E	HWS-804H-E	HWS-1104/1404H-E nebo HWS-1104/1404/1604H8-E			
Elektrický ohřev	Výkon	kW	3,0	6,0	9,0	3,0	6,0	9,0
	Napájení	V-ph-Hz	220/230 - 1 - 50	220/230 - 2 - 50	380/400 - 3 - 50	220/230 - 1 - 50	220/230 - 2 - 50	380/400 - 3 - 50
	Doporučené jištění	A	16	2 × 16	3 × 16	16	2 × 16	3 × 16
Výměník	Min. průtok	l/min	13	13	13	17,5	17,5	17,5
Oběhové čerpadlo (Srychlosti)	Příkon	W	3,9 - 47,5	3,9 - 47,5	3,9 - 47,5	5,7 - 87	5,7 - 87	5,7 - 87
EEI ≤ 0,23	Výtlačná výška	m	6	6	6	8	8	8
	Objem	l	12	12	12	12	12	12
Expanzní nádoba	Provozní tlak	bar	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Přetlakový ventil	bar	3	3	3	3	3	3
Napojení vody (vstup/výstup)	"	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	
Napojení kondenzátu	mm	16 (vnitřní)	16 (vnitřní)	16 (vnitřní)	16 (vnitřní)	16 (vnitřní)	16 (vnitřní)	
Napojení rozvodů chladiva	"	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	
Akustický tlak	dB(A)	27	27	27	29	29	29	
Rozměry (v × š × h)	mm	925 × 525 × 355	925 × 525 × 355	925 × 525 × 355	925 × 525 × 355	925 × 525 × 355	925 × 525 × 355	
Hmotnost	kg	49	49	49	52	52	52	