



KOMFORTNÍ KRUHOVÝ VÝDECH 360°

Kazetové 60x60 SLIM Compact R32/R410A



Vyždvihnout

Funkce komfortního proudění vzduchu
Krycí panel 12 mm v bílé barvě
Volitelný ovladač a čidlo pohybu



Tenký panel s rozměry pouze 62 x 62 cm pro perfektní vzhled stropní mřížky. Volitelný detektor osob šetří energii, když v místnosti nejsou žádní lidé.

→ Atraktivní a úsporné

- Vysoká energetická účinnost (A++) pro multisystémy
- Vysoce výkonný výměník tepla
- Stejnoseměrná hybridní invertorová technologie
- Zvláště vysoká účinnost v oblasti částečného zatížení
- Samočisticí funkce
- Nízká hlučnost provozu, 5stupňů výkonu ventilátoru
- Funkce individuálního nastavení žaluzií
- Proudění vzduchu v rozsahu 360°
- Volitelný snímač pohybu

→ Flexibilita

- Možnost připojení až 5vnitřních jednotek kvenkovní jednotce
- 4nezávisle ovladatelné lamely
- Optimální rozvod vzduchu i ve vysokých prostorech
- Snadno vyjímatelný aomyvatelný základní prachový filtr
- Volitelné WiFi ovládání prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu nebo PC

→ Technické údaje

- Nízká výška jednotky
- Plochý výfukový panel svýškou jen 12mm
- Integrované čerpadlo kondenzátu sdodací výškou až 85cm
- Možnost začlenění přijímače pro infračervený dálkový ovladač
- Kombinovatelné kabelové dálkové ovládání
- Nastavitelný automatický restart po výpadku napájení

→ Pohodlné ovládání

- Volitelné infračervené nebo kabelové dálkové ovládání
- OFF Timer (0,5 až 12hodin)
- 24hodinový časovač ON/OFF
- Automatický režim
- Eco Mode (Úsporný režim)
- Funkce Hi Power
- QUIET Mode (Tichý režim)
- Funkce přednastavení
- COMFORT SLEEP (Klidný spánek)
- Volitelné WiFi ovládání prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu nebo PC

→ Volitelné funkce komfortu a úspory

- Volitelně kdispozici komfortní kabelový dálkový ovladač
- Velký podsvícený displej
- Týdenní program provozu se 4 volně programovatelnými nastaveními na každý den
- 28 časových programů za týden
- Funkce monitorování
- Integrované teplotní čidlo



Kazetové 60x60 SLIM Compact R32/R410A

Technická data			RAS-M13U2MUVG-E
Chladicí výkon	kW	❄️	3,70
Topný výkon	kW	☀️	5,00
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A)	❄️	33/-/39
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A)	☀️	32/-/39
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄️	45/53
Hladina akustického výkonu	dB(A)	☀️	45/53
Vzduchový výkon	m ³ /h		620/430
Připojení – Ø kondenzát	mm		VP20
Připojení – Ø sání	mm (palce)		9,5 (3/8)
Připojení – Ø kapalina	mm (palce)		6,3 (¼)
Chladivo			R32
Rozměry (VxŠxH)	mm		256 x 575 x 575
Hmotnost	kg		15
Rozměry krycího panelu (V x Š x H)	mm		16 x 620 x 620
Hmotnost krycího panelu	kg		3

❄️ Chlazení ☀️ Topení

Podmínky měření tohoto výrobku najdete na stránce <https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here: In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



R410A: Použité chladivo: R410A



Základní prachový filtr: Omyvatelný filtr zachycující hrubé nečistoty.



AUTO Mode (Automatický režim): Automatická volba mezi chlazením a topením.



Diagnostika poruchy: Vlastní diagnostika, hlásí chybový kód v případě poruchy.



QUIET Mode (Tichý režim): Režim tichého provozu vnitřní jednotky.



24hodinový časovač provozu: Programovatelné časy zapnutí/vypnutí na každý den.



R32: Použité chladivo: R32.



Samočisticí funkce: Používání kondenzované vody k čištění, vysoušení vnitřku jednotky po předchozím provozu.



Funkce HI POWER pro maximální okamžitý výkon: Maximální výkon a proud vzduchu pro co nejrychlejší dosažení požadované teploty.



ECO Mode (Úsporný režim): Funkce úspory energie optimalizací provozu podle spotřeby.



COMFORT SLEEP (Klidný spánek): Postupné zvyšování teploty při chlazení, resp. snižování při topení, až o 2 °C.



Týdenní program provozu: Až čtyři události denně, pro každý den v týdnu.

