



SKRYTÁ, ZCELA NEVIDITELNÁ KLIMATIZACE

Mezistropní jednotky R32/R410A



Vyzdvihnout

- Mimořádně tichý a skrytý provoz
- Rozvody a výdechy vzduchu dle potřeby
- Možnost externího přívodu čerstvého vzduchu



Bez ohledu na tvar místnosti garantují mezistropní jednotky všude stejnou teplotu. Vzduch může být diskrétně nasměrován do místnosti prostřednictvím jednoho nebo více vývodů vzduchu.

→ Atraktivní a úsporné

- Vysoká energetická účinnost (A++) pro multisystémy
- Neviditelně integrovatelné do snížených podhledů
- Vysoce výkonný výměník tepla
- Stejnoseměrná hybridní invertorová technologie
- Zvláště vysoká účinnost v oblasti částečného zatížení
- Samočisticí funkce
- Nízká hlučnost provozu, 5stupňů výkonu ventilátoru

→ Šetrné ke zdrojům

- Režim Eco
- K životnímu prostředí šetrné chladivo R410A
- Vzduch jako zdroj energie v režimu vytápění

→ Čistý vzduch v místnosti

- Samočisticí funkce po ukončení provozu vysuší výměník tepla
- Individuálně použitelné externí vzduchové filtry

→ Technické údaje

- Velmi nízká výška pouze 21cm
- Externí statický tlak nastavitelný až na 45Pa
- Možnost přívodu vzduchu zespodu nebo zezadu
- Integrované čerpadlo kondenzátu s dodací výškou až 35cm

→ Pohodlné ovládání

- K dispozici je infračervené dálkové ovládání
- 24hodinový časovač ON/OFF
- Automatický režim
- Eco Mode (Úsporný režim)
- Funkce Hi Power
- QUIET Mode (Tichý režim)
- Funkce přednastavení
- COMFORT SLEEP (Klidný spánek)
- Volitelné WiFi ovládání prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu nebo PC

→ Volitelné funkce komfortu a úspory

- Volitelně k dispozici komfortní kabelový dálkový ovladač
- Velký podsvícený displej
- Týdenní program provozu se 4 volně programovatelnými nastaveními na každý den
- 28 časových programů za týden
- Funkce monitorování
- Integrované teplotní čidlo



Mezistropní jednotky R32/R410A

Technická data			RAS-M13U2DVG-E
Chladicí výkon	kW	❄️	3,70
Topný výkon	kW	🔥	5,00
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A)	❄️	27/37
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A)	🔥	27/37
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄️	42/52
Hladina akustického výkonu	dB(A)	🔥	42/52
Hladina akustického tlaku, přiváděný vzduch zezadu (rozsah)	dB(A)	❄️	25/27/29/32/35
Hladina akustického tlaku, přiváděný vzduch zezadu (rozsah)		🔥	25/27/29/32/35
Hladina akustického tlaku, přiváděný vzduch zespodu (rozsah)	dB(A)	❄️	30/33/36/39/43
Hladina akustického tlaku, přiváděný vzduch zespodu (rozsah)		🔥	30/33/36/39/43
Vzduchový výkon	m ³ /h		610
Externí statický tlak	Pa		10/20/35/45
Připojení - Ø sání	mm (palce)		9,5 (3/8)
Připojení - Ø kapalina	mm (palce)		6,3 (¼)
Napájení	V/F+N/Hz		220-240/1/50
Chladivo			R32/R410A
Rozměry (VxŠxH)	mm		210 x 700 x 450
Hmotnost	kg		16

❄️ Chlazení 🔥 Topení

Podmínky měření tohoto výrobku najdete na stránce <https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here: In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



R410A: Použité chladivo: R410A



Samočistící funkce: Používání kondenzované vody k čištění, vysoušení vnitřku jednotky po předchozím provozu.



Funkce HI POWER pro maximální okamžitý výkon: Maximální výkon a proud vzduchu pro co nejrychlejší dosažení požadované teploty.



ECO Mode (Úsporný režim): Funkce úspory energie optimalizací provozu podle spotřeby.



COMFORT SLEEP (Klidný spánek): Postupné zvyšování teploty při chlazení, resp. snižování při topení, až o 2 °C.



ONE TOUCH Mode: Vyvolá obvyklé evropské nastavení (přednastaveno výrobcem)



Automatický restart: Automatické obnovení provozu po výpadku napájení.



R32: Použité chladivo: R32.



AUTO Mode (Automatický režim): Automatická volba mezi chlazením a topením.



Diagnostika poruchy: Vlastní diagnostika, hlásí chybový kód v případě poruchy.



QUIET Mode (Tichý režim): Režim tichého provozu vnitřní jednotky.



PRESET Mode: Kompletní nastavení stiskem jednoho tlačítka.



24hodinový časovač provozu: Programovatelné časy zapnutí/vypnutí na každý den.

