TOSHIBA

Symbolová fotka

Pracanti základní řady

Digital Inverter CLASSIC R32

Vyzdvihnout

Economy RAV Inverter – 100% TOSHIBA
Kompaktní, lehká a tichá
Twin Rotary kompresor

Venkovní jednotka Digital Inverter CLASSIC s chladivem R32 pro systémy RAV s jednou místností určená k chlazení a topení. K dispozici v pěti hodnotách příkonu od 5,0 do 13,0 kW. Ke kombinování 1:1 s kazetovými 4cestnými jednotkami, standardními mezistropními jednotkami nebo nástěnnými jednotkami řady RAV-HM (SL).

Výkon

- Vhodné pro nepřetržitý provoz
- Vysoká energetická účinnost (až A++)
- Vzávislosti na použité kombinaci lze dosáhnout hodnot SEER až 6,2
- Vzávislosti na použité kombinaci lze dosáhnout hodnot SCOP až 4,2
- Obzvlášť vysoká účinnost voblasti částečného zatížení
- Reguluje na nejnižší minimální výkony
- Splňuje požadavky směrnice ECODESIGN Lot10

Flexibilita

- Maximální délka kabelu 30m uvšech zařízení
- Maximální převýšení až 30m
- Flexibilní možnosti ovládání
- Široký rozsah provozních teplot: –15 až +46°C

Technické údaje

- Stejnosměrná hybridní invertorová technologie
- Všechny jednotky jsou kdispozici v1fázovém provedení snapětím 230V
- Velikosti výkonů 10, 12 a 13kW jsou alternativně kdispozici jako 3fázové snapětím 400V
- Údržbu usnadňuje revizní okénko
- Tiché! Noční provoz lze nastavit pomocí kabelového dálkového ovladače
- Úsporný provoz lze nastavit somezením požadovaného výkonu na 50% až 100%

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

Digital Inverter CLASSIC R32

Technická data			RAV-GV1101ATP-E
Chladicí výkon	kW	❄	9,50
Chladicí výkon (rozsah)	kW	❄	3,00 - 11,20
Příkon (min./jmen./max.)	kW	❄	-/3,15/-
Účinnost EER (jmenovitá)	W/W	❄	3,02
Účinnost SEER (sezonní)		❄	6,00
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	❄	-15/+46
Topný výkon	kW	☀	10,00
Topný výkon (rozsah)	kW	☀	3,00 - 13,00
Příkon (min./jmen./max.)	kW	☀	-/3,10/-
Účinnost COP	W/W	☀	3,33
Účinnost SCOP (sezonní)		☀	4,00
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	☀	-15/+15
Výkonový kód	HP		4
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A)	❄	51
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A)	☀	53
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄	68
Hladina akustického výkonu	dB(A)	☀	70
Připojení – Ø sání	mm (palce)		15,9 (5/8)
Připojení – Ø kapalina	mm (palce)		9,5 (3/8)
Délka potrubí (min.)	m		5
Délka potrubí (max.)	m		30
Převýšení (max.)	m		30
Vzduchový výkon	m^3/h		3000
Napájení	V/F+N/Hz		220-240/1N/50
Doporučené jištění	A		20
Doporučený typ přívodu			H07RN-F 3G2,5
Komunikační vedení			H07RN-F 4G1,5
Typ kompresoru			Twin-Rotary
Chladivo			R32
Náplň chladiva	kg		1,70
Předplněno do	m		30
Doplnění chladiva dle délky rozvodů	g/m		35
Rozměry (VxŠxH)	mm		630 x 800 x 300
Hmotnost	kg		45

❄ Chlazení ☀ Topení

Podmínky měření tohoto výrobku najdete na stránce https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html

HIGHER quality in LIFE