



Kazetové jednotky 4- cestné 60 × 60



RAS-M10SMUV-E / RAS-M13SMUV-E / RAS-M16SMUV-E

- Skvělá účinnost
- Invertorové řízení
- Jednoduchá instalace do EURO- rastrových podhledů 60×60
- Kompaktní a elegantní krycí panel 75×75 cm
- 4 samostatné lamely na výdechu vzduchu umožňují optimální nastavení proudění (až 2 lamely je možné uzavřít)

- Čerpadlo kondenzátu s výtlačkem 850 mm
- Časovač provozu (ON/OFF)
- Funkce Hi Power
- Funkce Eco

Kazetové jednotky 4- cestné 60 × 60

Technická data tepelné čerpadlo

| Vnitřní jednotka | | | RAS-M10SMUV-E | RAS-M13SMUV-E | RAS-M16SMUV-E |
|------------------------------|-------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Chladicí výkon (jmenovitý) | kW | ● | 2,50 | 3,50 | 4,50 |
| Chladicí výkon (rozsah) | kW | ● | 1,10 - 3,20 | 1,10 - 4,40 | 1,40 - 4,90 |
| Topný výkon (jmenovitý) | kW | ● | 3,20 | 4,20 | 5,50 |
| Topný výkon (rozsah) | kW | ● | 0,70 - 5,20 | 0,70 - 6,50 | 0,80 - 6,90 |
| Vzduchový výkon * | m ³ /h | ● | 590 | 620 | 660 |
| Hladina akustického tlaku ** | dB(A) | ● | 37/30 | 38/30 | 40/31 |
| Hladina akustického výkonu * | dB(A) | ● | 52 | 53 | 55 |
| Vzduchový výkon * | m ³ /h | ● | 590 | 620 | 660 |
| Hladina akustického tlaku ** | dB(A) | ● | 37/30 | 38/30 | 40/31 |
| Hladina akustického výkonu * | dB(A) | ● | 52 | 53 | 55 |
| Rozměry (V × Š × H) | mm | | 268 × 575 × 575 | 268 × 575 × 575 | 268 × 575 × 575 |
| Hmotnost | kg | | 15+3 | 15+3 | 15+3 |

Panel: RB-B11MC(W)-E

* Při nejvyšších otáčkách ventilátoru ** Při nejvyšších/ nejnižších otáčkách ventilátoru