



Suzumi Plus



**RAS-B10N3KV2-E / RAS-B13N3KV2-E / RAS-B16N3KV2-E
RAS-B22N3KV2-E**

Provedení vnitřních jednotek jako u modelů Single; popis na straně 25

Suzumi Plus nástěnné jednotky

Technická data tepelné čerpadlo

Vnitřní jednotka			RAS-B10N3KV2-E	RAS-B13N3KV2-E	RAS-B16N3KV2-E	RAS-B22N3KV2-E
Chladicí výkon (jmenovitý)	kW	●	2,50	3,50	4,50	6,00
Chladicí výkon (rozsah)	kW	●	1,10 - 3,00	0,80 - 4,10	0,80 - 5,00	1,20 - 6,70
Topný výkon (jmenovitý)	kW	●	3,20	4,20	5,50	7,00
Topný výkon (rozsah)	kW	●	0,90 - 4,80	0,90 - 5,60	0,90 - 6,90	1,00 - 7,50
Vzduchový výkon *	m ³ /h	●	516	570	684	1080
Hladina akustického tlaku **	dB(A)	●	38/26	39/26	45/30	47/35
Hladina akustického výkonu *	dB(A)	●	53	54	60	60
Vzduchový výkon *	m ³ /h	●	570	624	738	1098
Hladina akustického tlaku **	dB(A)	●	39/28	40/28	45/31	47/35
Hladina akustického výkonu *	dB(A)	●	54	55	60	60
Rozměry (V × Š × H)	mm		275 × 790 × 225	275 × 790 × 225	275 × 790 × 225	320 × 1050 × 243
Hmotnost	kg		10	10	10	13

* Při nejvyšších otáčkách ventilátoru

** Při nejvyšších/ nejnižších otáčkách ventilátoru